

## Applicazione dei clienti n° 76: Specchio a mosaico con fiori magnetici

Autore: Laurie Glynn, Uster, Svizzera, [laurie@glascafe.ch](mailto:laurie@glascafe.ch)

### Uno specchio a mosaico con sorpresa magnetica

Laurie Glynn fa di mestiere l'artista del mosaico ([www.glynn.ch](http://www.glynn.ch)) e ci invia le istruzioni per un piccolo progetto: un mosaico con una sorpresa magnetica.

#### Materiale e strumenti necessari

- base in legno, 30 x 30 cm, se possibile OSB (pannello a scaglie orientate)
- specchio a superficie circolare, 20 cm di diametro
- specchio a superficie quadrata, 30 cm di lunghezza
- magneti a forma di fiore ([www.supermagnete.de/ita/AG-03](http://www.supermagnete.de/ita/AG-03)) e contromagneti (S-08-03-N) ([www.supermagnete.de/ita/S-08-03-N](http://www.supermagnete.de/ita/S-08-03-N))
- ca. 200-250 g di malta per fughe
- ca. 30 g di pigmento (opzionale)
- sega per il vetro
- pinza per mosaico
- sega circolare
- colla (Weldbond e silicone)



**1.** Posizionate lo specchio a superficie circolare al centro della base in legno e incollatelo col silicone. Nel mio esempio ho applicato attorno allo specchio rotondo una catenina con delle sferette. A questo scopo potete usare anche un altro tipo di catenina oppure tralasciare questo passaggio.

**2.** Incollate con il silicone tanti contromagneti (S-08-03-N ([www.supermagnete.de/ita/S-08-03-N](http://www.supermagnete.de/ita/S-08-03-N))) quanti desiderate in diversi punti dello sfondo. Attenzione però: non posizionate i magneti troppo vicini tra loro, altrimenti si scontreranno in modo incontrollato! Finché il silicone non si è asciugato, bisogna stare attenti che nulla di magnetico si trovi nelle vicinanze di questi magneti.

**3.** Tagliate dallo specchio a superficie quadrata quattro pezzi per i quattro lati della base in legno e incollateceli sopra, sempre con il silicone. Agli angoli ho incollato ancora qualche sferetta, ma non è obbligatorio!

**4.** Tagliate la parte restante dello specchio quadrato in piccoli pezzettini di diversa grandezza. Io di solito non taglio tutto in una volta, in modo da avere una riserva quando voglio tagliare qualcosa di determinato.



**5.** Cominciate con un angolo a caso. Stendete la colla (weldbond oppure silicone) su una superficie di ca. 8 cm<sup>2</sup>: quella che riuscite a coprire in meno di ca. 5 minuti. Lavorate prima sui lati esterni e assicuratevi che il contorno sia il più possibile dritto. Io applico i pezzettini di specchio sopra il bordo della base in legno fino all'altezza dello specchio (fissati lateralmente).

**6.** Applicate i pezzettini lungo tutto il contorno e incollateli. Dopodiché potete usare i pezzettini rimasti per riempire la superficie libera tra lo specchio rotondo e il bordo esterno. Tagliate, se necessario, pezzi più piccoli per riempire gli spazi vuoti. Cercate di non lasciare troppo spazio tra un pezzettino e l'altro, ma fate in modo che rimanga dello spazio! Nessun pezzo deve essere direttamente attaccato ad un altro!

**7.** Quando la superficie è completamente coperta lasciate asciugare l'oggetto per almeno 24 ore. La colla deve essere asciutta prima che si possa cominciare con le fughe.

**8.** Mischiate ca. 200 g. di malta per fughe in un rapporto di 3:1, malta:acqua. La massa dovrebbe essere un fluido denso, troppa acqua rende difficile riempire le fughe! Lasciatela riposare per 5 minuti. Con i pigmenti potete colorare la massa, se lo desiderate.

**9.** Io stendo la malta con un raschietto. Stendete la massa con il lato del raschietto, non con la punta (c'è bisogno di molta meno forza ed è molto più efficace!). Ogni tanto togliete dalla superficie la malta in eccesso (sempre con il raschietto) in modo da poter controllare le fessure delle fughe. Adesso lo specchio ha davvero un aspetto orribile, ma non preoccupatevi!

**10.** Quando avete finito lasciate riposare il lavoro almeno 30 minuti (fino ad un massimo di ca. 60 minuti). Dopodiché potete passare sulla superficie un panno asciutto.

**11.** I magneti a forma di fiore ([www.supermagnete.de/ita/AG-03](http://www.supermagnete.de/ita/AG-03)) possono adesso essere applicati sui magneti già incorporati. Finito!



### Altri esempi

Qui un esempio con delle tessere da mosaico (15 x 15 mm) al posto degli specchi.

Come contromagneti sono stati qui utilizzati i W-05-N ([www.supermagnete.de/ita/W-05-N](http://www.supermagnete.de/ita/W-05-N)).



Qui un altro esempio dove il motivo floreale è stato inserito nel mosaico.



E infine un terzo esempio con specchio e vetro Tiffany.

E' possibile ammirare altri lavori a mosaico di mia creazione su [www.glynn.ch](http://www.glynn.ch).

Inoltre potete trovare una grande offerta di materiali, strumenti e corsi di mosaico così come altri corsi di lavorazione del vetro (perle di vetro, vetro fuso, Tiffany) su [www.glascafe.ch](http://www.glascafe.ch).



### Articoli utilizzati

1 x AG-03 ([www.supermagnete.de/ita/AG-03](http://www.supermagnete.de/ita/AG-03))

5 x S-08-03-N ([www.supermagnete.de/ita/S-08-03-N](http://www.supermagnete.de/ita/S-08-03-N))

Online da: 04.04.2008

Avete trovato un'applicazione interessante con i nostri Supermagneti? Scriveteci che cosa avete fatto! Se pubblicheremo il Vostro resoconto, riceverete un **buono sconto per Supermagneti del valore di EUR 30**. Ulteriori informazioni: [www.supermagnete.de/ita/project\\_terms.php](http://www.supermagnete.de/ita/project_terms.php)

Il diritto d'autore per l'intero contenuto di questa pagina (testi, foto, video, documenti, etc...) risiede presso l'autore oppure presso supermagnete.com. Senza espressa autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.