

## Applicazione dei clienti n° 127: Attaccare un tubo alla smerigliatrice

Autore: André H., Iserlohn, Germania

### Questo tubo resta sempre al suo posto!

Lavoro con una smerigliatrice e dopo ogni smerigliatura devono pulire il banco da lavoro. Purtroppo non avevo alcun modo di fissare il tubo a portata di mano.



Adesso, con l'aiuto di supermagnete, ho trovato una soluzione.

Ho utilizzato un normale serracavi e vi ho praticato un piccolo foro.

Poi ho inserito nel foro una vite M4...

... e vi ho montato sopra un magnete con base in acciaio tipo TCN-16 ([www.supermagnete.de/ita/TCN-16](http://www.supermagnete.de/ita/TCN-16)).



Quindi ho fissato la fascetta (per es. Fascette fermacavi 200 mm ([www.supermagnete.de/ita/CAT-01](http://www.supermagnete.de/ita/CAT-01)) oppure Fascette fermacavi 400 mm ([www.supermagnete.de/ita/CAT-02](http://www.supermagnete.de/ita/CAT-02))) all'estremità del tubo.



Adesso posso tranquillamente appendere il tubo alla macchina, un meccanismo a prova di bomba :-)



### Articoli utilizzati

1 x TCN-16: Magnete con base in acciaio con boccola filettata Ø 16 mm ([www.supermagnete.de/ita/TCN-16](http://www.supermagnete.de/ita/TCN-16))

CAT-01: Fascette fermacavi 200 mm ([www.supermagnete.de/ita/CAT-01](http://www.supermagnete.de/ita/CAT-01))

CAT-02: Fascette fermacavi 400 mm ([www.supermagnete.de/ita/CAT-02](http://www.supermagnete.de/ita/CAT-02))

Online da: 07.08.2008

L'intero contenuto di questa pagina è protetto dal diritto d'autore. Senza espressa autorizzazione, non è permesso copiarne il contenuto né utilizzarlo in alcun'altra forma.